

Anwendung Nass-Finish VELO

VeMura Nass-Finish VELO ist eine farbneutrale Premium-Imprägnierung für saugfähige, mineralische Wandoberflächen im Innen- und Außenbereich. Sie eignet sich für Kalk- und Zementputze, mineralische Edelpütze sowie Beton. Auf Basis von wasserbasiertem Silan und Kaliumsilikat dringt VELO tief in die Porenstruktur ein und bildet einen unsichtbaren Schutz, ohne die ursprüngliche Farbe oder den Glanz der Oberfläche wesentlich zu verändern. Die diffusionsoffene Imprägnierung reduziert das Eindringen von Wasser und Flüssigkeiten und erzeugt einen ausgeprägten Abperleffekt. So verbindet VELO einen unsichtbaren, wasserabweisenden Schutz mit dem Erhalt der natürlichen Oberflächenoptik.



Konzentrat

SCHUTZWIRKUNG & OBERFLÄCHENFINISH

Die Behandlung mit VELO dringt tief in die Porenstruktur der Oberfläche ein und bildet einen unsichtbaren, wasserabweisenden Schutz. Die diffusionsoffene Imprägnierung reduziert das Eindringen von Feuchtigkeit und Flüssigkeiten, ohne die ursprüngliche Farbe, den Glanz oder die natürliche Optik der Wandoberfläche wesentlich zu verändern.

Wasserabweisend



Schmutzabweisend



Seidenglanz



EIGENSCHAFTEN & VORTEILE

- ✓ **Farbneutral:** Unsichtbarer Schutz ohne Glanz oder Farbveränderung
- ✓ **Clean Label:** Garantiert frei von Mikroplastik, PFAS und Bioziden
- ✓ **Volle Atmungsaktivität:** Schützt die Wand, ohne die Poren zu verschließen – für ein gesundes Raumklima
- ✓ **Extreme Langlebigkeit:** Die Schutzwirkung ist dauerhaft und lässt sich bei Bedarf jederzeit auffrischen
- ✓ **Pflegeleicht:** Verschmutzungen lassen sich einfach von der Oberfläche abwischen
- ✓ **Einfache Anwendung:** Hochkonzentriert und ergiebig

Schritt 1: Vorbereitung

1.1 Überprüfung und Reinigung des Untergrundes

- ✓ **Überprüfung:** Für ein optimales Ergebnis sollte die Wand trocken (meistens nach 72 Stunden) sein
- ✓ **Reinigung:** Entfernen Sie Staub und alle losen Teile mit einem Handfeger. Der Untergrund sauber sowie frei von Trennschichten sein.

Schritt 2: Anrühren der VeMura Nass-Versiegelung VELO

Mischungsverhältnis (1:5)

1 L **M** : ca. 5 L Wasser
5 L **L** : ca. 25 L Wasser

Ergiebigkeit

ca. 80 m²
ca. 400 m²

- 🪣 Vorbereitung: Verwenden Sie ein sauberes Gefäß, wie einen Eimer, um die Mischung anzurühren.
- 💧 Geben Sie das Konzentrat mit der entsprechenden Menge Wasser in das Gefäß.
- 🔄 Rühren Sie, bis eine gleichmäßige Flüssigkeit entsteht.

Schritt 3: Auftrag & Bearbeitung

- ✓ **Auftrag:** Tragen Sie die Mischung gleichmäßig mit einem Drucksprüher oder einem breiten Quast auf, bis die Oberfläche gesättigt ist.
- ✓ **Achtung:** Achten Sie auf eine vollständige und gleichmäßige Sättigung, um die Bildung des schützenden Schutzschilds zu aktivieren. Lassen Sie die Imprägnierung trocknen – sie zieht farbneutral ein, sodass die ursprüngliche Farbe und Haptik der Wand unverändert bleiben.



Anwendung im Außenbereich: Die wasserabweisende Wirkung reduziert die Feuchtigkeitsaufnahme der Oberfläche und kann dadurch die Bildung von Grünbelägen, Moos und Algen erschweren. Bei stark beanspruchten Fassadenflächen lässt sich die Schutzwirkung bei Bedarf durch eine erneute Behandlung auffrischen.

Sicherheitshinweise

✓ **Persönliche Schutzausrüstung**

Bei der Verarbeitung geeignete Schutzhandschuhe tragen. Bei möglicher Spritzgefahr, insbesondere bei Überkopfarbeiten, wird das Tragen einer geeigneten Schutzbrille empfohlen. Arbeitskleidung tragen und direkten Hautkontakt möglichst vermeiden.



✓ **Augen- und Hautkontakt**

Augenkontakt unbedingt vermeiden. Bei Kontakt mit den Augen sofort gründlich mit Wasser spülen und gegebenenfalls vorhandene Kontaktlinsen entfernen, sofern dies problemlos möglich ist. Anschließend unverzüglich ärztlichen Rat einholen. Hautverunreinigungen umgehend mit Wasser abwaschen.



P102: Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

P261: Einatmen von Staub vermeiden.

P280: Schutzhandschuhe / Augenschutz / Gesichtsschutz tragen.

P302+P352: BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser waschen.

P304+P340: BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.

P305+P351+P338: BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen.

Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.

P307+P311: BEI Exposition: GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen.

P402: An einem trockenen Ort aufbewahren.

P501: Entsorgung des Inhalts/des Behälters gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften.