

Anwendung Glanz-Finish LUSTRO

VeMura Glanz-Finish LUSTRO ist eine elastische Schutzbeschichtung für mineralische Wandoberflächen im Innenbereich. Sie eignet sich für Putz- und Wandflächen, die eine besonders hohe Wischfestigkeit und Abriebbeständigkeit benötigen. Auf Basis einer wasserbasierten Polymer-Emulsion bildet LUSTRO eine flexible Schutzschicht, die die Oberfläche vor mechanischen Belastungen schützt und zugleich pflegeleichter macht. Der dezente Seidenglanzende-Effekt betont die natürliche Materialstruktur und verleiht der Oberfläche einen leichten Schimmer sowie eine glatte, griffige Haptik. So verbindet LUSTRO eine hochwertige Oberflächenveredelung mit langlebigem Schutz und hoher Widerstandsfähigkeit im Alltag.



Konzentrat

SCHUTZWIRKUNG & OBERFLÄCHENFINISH

Die Behandlung mit LUSTRO bildet eine elastische Schutzschicht, die die Oberfläche zuverlässig vor Abrieb und mechanischer Beanspruchung schützt. Besonders in stark frequentierten Bereichen wie Durchgängen, Fluren und Treppenaufgängen trägt sie dazu bei, die Wandoberflächen langfristig widerstandsfähig zu halten. Der dezente Seidenmatt-Effekt sorgt zugleich für eine hochwertige Lichtbrechung und verleiht der Wand eine glatte, griffige Haptik.

Wasserabweisend



Schmutzabweisend



Seidenglanz



EIGENSCHAFTEN & VORTEILE

- ✓ **Maximale Wischfestigkeit:** Verwandelt mineralische Putze in pflegeleichte Oberflächen, die problemlos gereinigt werden können
- ✓ **Optimale Abriebfestigkeit:** Schützt Putzoberflächen nachhaltig vor dem Abfärben oder Aufscheuern durch mechanische Einwirkung
- ✓ **Elastische Schutzschicht:** Bleibt flexibel
- ✓ **Anpassbarer Schutz:** Durch mehrfachen Auftrag lässt sich die
- ✓ **Clean Label:** Garantiert frei von Mikroplastik, PFAS und Bioziden

Schritt 1: Vorbereitung

1.1 Überprüfung und Reinigung des Untergrundes

- ✓ **Überprüfung:** Für ein optimales Ergebnis sollte die Wand trocken (meistens nach 72 Stunden) sein
- ✓ **Reinigung:** Entfernen Sie Staub und alle losen Teile mit einem Handfeger. Der Untergrund sauber sowie frei von Trennschichten sein.

Schritt 2: Anrühren der VeMura Glanz-Versiegelung LUSTRO

Mischungsverhältnis (1:2)

0,35 kg S	:	ca. 0,7 L Wasser
0,75 kg M	:	ca. 1,5 L Wasser
5 kg L	:	ca. 10 L Wasser

Ergiebigkeit

ca. 23 m ²
ca. 50 m ²
ca. 333 m ²

- 🥄 Vorbereitung: Verwenden Sie ein sauberes Gefäß, wie einen Eimer, um die Mischung anzurühren.
- 💧 Geben Sie die feste Masse mit der entsprechenden Menge Wasser in das Gefäß.
- 🔄 Rühren Sie, bis eine gleichmäßige Flüssigkeit entsteht.

Schritt 3: Auftrag & Bearbeitung

- ✓ **Auftrag:** Tragen Sie die Mischung gleichmäßig mit einem breiten Quast auf, bis die Oberfläche vollständig gedeckt ist.
- ✓ **Achtung:** Vermeiden Sie dabei Staunässe (Läufer sofort verstreichen!) und lassen Sie die Versiegelung ohne direkte Sonneneinstrahlung trocknen.



Für ein maximiertes Finish:

Für höchste Beanspruchung kann problemlos eine pure Schicht aufgetragen werden. Dies erhöht die Schichtdicke und die Widerstandsfähigkeit gegen Abrieb massiv.

Sicherheitshinweise

✓ **Persönliche Schutzausrüstung**

Bei der Verarbeitung geeignete Schutzhandschuhe tragen. Bei möglicher Spritzgefahr, insbesondere bei Überkopfarbeiten, wird das Tragen einer geeigneten Schutzbrille empfohlen. Arbeitskleidung tragen und direkten Hautkontakt möglichst vermeiden.



✓ **Augen- und Hautkontakt**

Augenkontakt unbedingt vermeiden. Bei Kontakt mit den Augen sofort gründlich mit Wasser spülen und gegebenenfalls vorhandene Kontaktlinsen entfernen, sofern dies problemlos möglich ist. Anschließend unverzüglich ärztlichen Rat einholen. Hautverunreinigungen umgehend mit Wasser abwaschen.



P102: Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

P261: Einatmen von Staub vermeiden.

P280: Schutzhandschuhe / Augenschutz / Gesichtsschutz tragen.

P302+P352: BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser waschen.

P304+P340: BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.

P305+P351+P338: BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen.

Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.

P307+P311: BEI Exposition: GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen.

P402: An einem trockenen Ort aufbewahren.

P501: Entsorgung des Inhalts/des Behälters gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften.