

VeMura Kalkspachtel

Der VeMura Kalkspachtel (K1 + KC20/30) ist eine hochwertige, mineralische Spachtelmasse, die speziell für den Innenbereich entwickelt wurde. Sie verbindet ästhetische Ansprüche mit gesundheitlichen und klimatischen Vorteilen, indem sie das Raumklima durch ihre atmungsaktive Struktur reguliert. Überschüssige Feuchtigkeit wird aufgenommen, was Schimmelbildung vorbeugt und zu einem gesunden, angenehmen Raumklima beiträgt. Der Spachtel basiert auf umweltfreundlichen, natürlichen Rohstoffen und fördert somit die Nachhaltigkeit. Zudem bietet er eine Vielzahl an Gestaltungsmöglichkeiten, von glatten bis rustikalen Oberflächen, die durch die lebendige Farbpalette und die natürliche Haptik des Kalks Ihren Räumen eine einzigartige Tiefe und Charakter verleihen.

Ergiebigkeit

Verbrauch abhängig von der Saugfähigkeit des Untergrunds (+/- 20%)

- o VM Kalkspachtel **S** (K1 + KC = 3,75 kg) : ca. **6 m²/kg** pro Anstrich
- o VM Kalkspachtel **M** (K1 + KC = 10,5 kg) : ca. **17 m²/kg** pro Anstrich
- o VM Kalkspachtel **L** (K1 + KC = 18,25 kg) : ca. **30 m²/kg** pro Anstrich

Eigenschaften im Detail

- Anwendbarkeit: Im Innenbereich für Wand und Decke
- Zusammensetzung: Recyclingrohstoffe, Steinmehle, Wasser, Weißkalkhydrat, Kaliumsilikat, Stärke, Additive
- Farbe: Bianco Latte, Lino Natura, Rosé Natura, Grigio Natura, Salvia Natura und individuelle Farbtöne durch Abtönkonzentrat
- Technik: Kalk-Streichbürste, Profi-Fassadenbürste, Malerdquast, Schwamm
- Oberfläche: Matt, seidenmatt, strukturiert
- Trocknungszeit: ca. 24-Stunden pro Anstrich (je nach Umgebungsbedingungen)
- Korngröße: ca. 1 mm
- Eigenschaften: antiseptisch, schimmelpilzhemmend
- Wasseraufnahme: Mittel
- Wasserdampfdurchlässigkeit: Hoch
- pH-Wert: 12,5 (alkalisch)
- Diffusionswiderstand: Gering
- Wärmeleitfähigkeit: 0,4-0,7 W/(m·K)- (tabellarischer Wert)
- Dicke der Farbschicht: 1 mm
- Dichte: ca. 1,25 g/cm³
- Milieu: frei von schädlichen Chemikalien
- Frostfestigkeit: mittlere Frostbeständigkeit
- Entzündbarkeit: Klasse A1 - nicht entzündbar
- Vorsicht ist geboten mit: Säuren, Kalkentfernern, Chlor, Essig und überschüssigen Fetten
- Lagerung: Bei frostfreier und luftdicht verschlossener Lagerung ist das Produkt zwei Jahre haltbar.
- Entsorgung: Unverarbeiteter oder festgewordener Kalkfarbe kann in der Regel über den Restmüll entsorgt werden. Beachten Sie die örtlichen Abfallvorschriften.
- Sicherheitshinweise: Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung, Sicherheitsblatt oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.

Ihre Vorteile auf einen Blick

Gesund:	Schimmelhemmend, geruchsbindend, für Allergiker geeignet
Nachhaltig:	Hergestellt aus recycelten Materialien, emissionsarm
Ästhetisch:	Individuelle Farbgestaltung, natürliche Optik
Langlebig:	Robust und pflegeleicht
Atmungsaktiv:	Reguliert die Luftfeuchtigkeit optimal
Vielseitig:	für Innenräume aller Art geeignet

Hinweise zur Vorbereitung

Vorbereitung:	Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein.
Vorhandene Farben:	Alte Latex-, Öl- und Lackfarben müssen vor dem Auftragen von VeMura Produkten vollständig entfernt werden. Alternativ können Sie sie mit einem speziellen Laugemittel anlösen und anschließend mit einem VM Grundputz vorbehandeln.
Saugfähige Untergründe:	Um einen gleichmäßigen Auftrag zu gewährleisten und den Verbrauch zu reduzieren, empfehlen wir saugende Untergründe wie Putz oder Gipskartonplatten vorab mit unserer VM Grundierung zu behandeln.

Anwendung

Untergründe:	VeMura Kalkspachtel eignet sich hervorragend für mineralische Untergründe wie Putz, Beton oder Mauerwerk. Bitte vermeiden Sie die Anwendung auf Tapeten oder dünnen Rigips-Platten.
Auftrag:	Tragen Sie das Produkt, je nach gewünschtem Ergebnis und der Beschaffenheit Ihrer Oberfläche, in mehreren dünnen Schichten auf. Verwenden Sie dazu einen Pinsel, einen Spachtel oder ein Spritzgerät. Für ein gleichmäßiges Ergebnis empfehlen wir, jede Schicht leicht antrocknen zu lassen, bevor Sie die nächste auftragen.
Werkzeuge:	Greifen Sie auf Holz-, Kunststoff- oder Edelstahlkellen zurück. Diese Materialien reagieren nicht mit dem Kalk und vermeiden so unschöne Verfärbungen oder eine Beeinträchtigung der Spachtelmasse.

Farbgestaltung

Farbpalette:	Gestalten Sie Ihre Räume ganz individuell mit unserer vielfältigen Farbpalette. Unsere VM Abtönkonzentrate sind mit allen VeMura Produkten kompatibel und ermöglicht unzählige Farbvariationen. Lassen Sie sich von uns eine ganz persönliche Farbe mischen. Kontaktieren Sie uns gerne für eine individuelle Beratung.
Lasurtechniken:	Für eine lebendige und individuelle Optik.
Farbmischungen:	Mischen Sie Ihre Wunschfarbe ganz einfach selbst! Unsere VM Abtönkonzentrate sind untereinander mischbar und ermöglichen unzählige Farbvariationen. Testen Sie Ihre Wunschfarbe zuerst in einer kleinen Menge, bevor Sie größere Mengen anrühren.

Pflege und Reinigung

Reinigung:	Regelmäßiges Abstauben mit einem weichen Tuch reicht in der Regel aus.
Fleckenentfernung:	Leicht verschmutzte Stellen können mit einem feuchten Tuch gereinigt werden. Bei stärkeren Verschmutzungen empfehlen wir leichtes Anschleifen mit feinem Schleifpapier oder einen erneuten Auftrag.

Nachhaltigkeit

Die VeMura Kalkspachtel steht für Nachhaltigkeit und Verantwortung gegenüber Mensch und Umwelt. Bis zu 75 % der verwendeten Rohstoffe stammen aus Recyclingprozessen. Der emissionsarme Kalkspachtel wird in einem energieeffizienten Verfahren hergestellt, das recycelte Materialien nutzt und die Umweltbelastung signifikant minimiert. Zudem beziehen wir unsere Rohstoffe überwiegend aus Berlin und der näheren Umgebung. Durch kurze Transportwege tragen wir aktiv dazu bei, die Umwelt zu schonen und unseren CO₂-Fußabdruck so gering wie möglich zu halten.

