SYSTEM- & GRUNDIERUNGS-BERATER

VeMura
ÖKOLOGISCHE BAUMATERIALIEN

1. UNTERGRUND	2. PRODUKTGRUPPE	3. EIGNUNG	4. EMPFOHLENE GRUNDIERUNG	5.Grundspachtel MASSA	6. FACH- HINWEIS
1. Kalkputz / Mineralputz (fest)					
	Wandfarben (PADRE, MADRE, PURA)	✅ Optimal	**BASE** oder **FONDO**	Nicht notwendig	Gleichmäßig verstreichen
	Lasur LUSTRO PIÙ	✅ Optimal	Keine erforderlich	Nicht notwendig	Direkt auf gereinigten Putz
	Schlämmen (CALCE, ARGILLA)	✅ Optimal	**BASE** oder **FONDO**	Nicht notwendig	Karbonatisierung beachten
	Spachtel (PERLA, COCCIO, etc.)	✅ Optimal	**BASE** oder **FONDO**	Optional	Für glatte Edelflächen
2. Alter tragfähiger Putz					
	Wandfarben & Schlämmen	✅ Optimal	**PRIMO** oder **BASE**	Optional	Prüfen ob mehlig/sandend
	Lasur LUSTRO PIÙ	✅ Optimal	**BASE**	Nicht notwendig	Vorab gut austrocknen lassen
	Spachtelmasse	✅ Optimal	**FONDO**	**Erforderlich**	Tiefenverfestigt den Putz
3. Frisch verputzter Lehm- oder Kalkgrundputz (nass)					
	Farben, Schlämmen, Spachtel	✅ Optimal	**BASE**	Nicht notwendig	Nass-in-nass verarbeiten
	Lasur LUSTRO PIÙ	✅ Optimal	Keine erforderlich	Nicht notwendig	Kurz austrocknen lassen
4. Gipsputz / Zementputz					
	Wandfarben (PADRE, MADRE, PURA)	✅ Optimal	**PRIMO** + **BASE**	Nicht notwendig	PRIMO sperrt Saugung ab
	Lasur LUSTRO PIÙ	⚠ Bedingt	Keine erforderlich	Nicht notwendig	Vorab reinigen & trocknen
	Schlämmen (CALCE, ARGILLA)	✅ Optimal	**PRIMO**	Nicht notwendig	Reguliert Gips-Saugverhalten
	Spachtelmasse	✅ Optimal	**PRIMO**	**Empfohlen**	Ideale Haftbrücke
5. Gipskarton / Gipsfaser (verspachtelt)					
	Farben, Schlämmen, Spachtel	✅ Optimal	**PRIMO** + **BASE**	Nicht notwendig	PRIMO sperrt Platten ab
	Lasur LUSTRO PIÙ	⚠ Bedingt	**PRIMO** + **BASE**	Nicht notwendig	Erst PRIMO, dann BASE
6. Lehmputz / Lehmbauplatten					
	Lehmfarbe PURA / ARGILLA	✅ Optimal	Keine (1. Anstrich +10% H2O)	Nicht notwendig	Vollständig ausgetrocknet
	Kalkfarben, CALCE, Spachtel	✅ Optimal	**BASE**	**Empfohlen**	MASSA als Ausgleichsschicht
	Lasur LUSTRO PIÙ	⛔ Nicht geeignet	Keine Behandlung möglich	Nicht anwendbar	Untergrund ungeeignet
7. Beton (glatt / unbehandelt)					
	Wandfarben & LUSTRO PIÙ	✅ Optimal	**FONDO** Konzentrat	Nicht notwendig	Schalölreste entfernen
	Schlämmen & Spachtelmassen	✅ Optimal	**FONDO** Konzentrat	**Zwingend**	Haftbrücke zwingend nötig

1. UNTERGRUND	2. PRODUKTGRUPPE	3. EIGNUNG	4. EMPFOHLENE GRUNDIERUNG	5.Grundspachtel MASSA	6. FACH- HINWEIS
8. Porenbeton / Kalksandstein					
	Wandfarben, Schlämmen, Spachtel	✅ Optimal	PRIMO oder FONDO	Erforderlich	Poren- & Saugungsausgleich
	Lasur LUSTRO PIÙ	⛔ Nicht geeignet	Keine Behandlung möglich	Nicht anwendbar	Untergrund zu saugend
9. OSB-Platten / Spanplatten					
	Wandfarben & LUSTRO PIÙ	⚠ Eingeschränkt	PRIMO + BASE	Nicht notwendig	Holz biegt sich leicht durch
	Schlämmen & Spachtelmassen	⚠ Eingeschränkt	PRIMO + Quarzgrundierung	Erforderlich	Elastischer Zwischenaufbau
10. MDF / Multiplex / Holzwerkstoffe					
	Wandfarben & LUSTRO PIÙ	⚠ Eingeschränkt	PRIMO + BASE	Nicht notwendig	Zwingend Testfläche anlegen
	Schlämmen & Spachtelmassen	⚠ Eingeschränkt	PRIMO + Quarzgrundierung	Empfohlen	Sperrt Inhaltsstoffe ab
11. Holz (Massivholz)					
	Wandfarben (PADRE, MADRE, PURA)	⚠ Bedingt	BASE	Nicht empfohlen	Holz arbeitet stark
	Lasur LUSTRO PIÙ	⚠ Bedingt	Keine erforderlich	Nicht notwendig	Testfläche zwingend anlegen
	Schlämmen & Spachtelmassen	⛔ Nicht geeignet	Keine Behandlung möglich	Nicht anwendbar	Quellen/Schwinden bricht Putz
12. Stabile Papier- & Vliestapeten					
	Wandfarben & LUSTRO PIÙ	⚠ Bedingt	Je nach Grund / PRIMO	Nicht empfohlen	In der Regel überstreichbar
	Spachtelmassen & Schlämmen	⛔ Nicht geeignet	Keine Behandlung möglich	Nicht anwendbar	Nicht tragfähig für Spachtel
13. Glatte Vinyltapeten					
	ALLE VeMura Produkte	⛔ Nicht geeignet	Keine Behandlung möglich	Nicht anwendbar	Tapete vorher entfernen!
14. Altanstrich (Wasserunlöslich)					
	Wandfarben, Schlämmen, Spachtel	✅ Optimal	PRIMO	Optional	Festigkeit vorab prüfen
	Lasur LUSTRO PIÙ	✅ Optimal	Keine erforderlich	Nicht notwendig	Testfläche wird empfohlen
15. Wasserlösliche Altanstriche (Leimfarbe)					
	Farben, Schlämmen, Spachtel	✅ Optimal	1. Abwaschen! 2. PRIMO	Empfohlen	Wasserlöslich = Nicht tragfähig
	Lasur LUSTRO PIÙ	✅ Optimal	1. Abwaschen! 2. Testfläche	Nicht notwendig	Gründlich abwaschen

Die nachfolgende Tabelle dient ausschließlich als unverbindliche Orientierungshilfe und stellt unsere allgemeine Empfehlung zur Auswahl geeigneter Grundierungen für unterschiedliche Wand- und Untergrundarten dar, wobei individuelle bauliche Gegebenheiten und der tatsächliche Zustand des Untergrunds vor Ort von uns nicht beurteilt werden können.

Bei Unsicherheiten oder besonderen Untergrundverhältnissen empfehlen wir ausdrücklich, vor der Anwendung einen qualifizierten Fachbetrieb oder Sachverständigen zur Prüfung des Untergrunds hinzuzuziehen, da die Auswahl und fachgerechte Anwendung der Grundierung in der Verantwortung des Anwenders liegt.